



Fanlight

- Kattotuulettimen ja valaisimen tyylikäs yhdistelmä
- Laadukas ja erittäin hiljainen moottori
- Automaattisesti ulos taittuvat tuulettimen lavat
- Himmennys ja valon värin säätö kaukosäätimessä
- Kuusi säädettävää tuulettimen nopeutta
- Käännettävä pyörimissuunta mahdollistaa ympärivuotisen käytön



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Äänentaso käytössä (dB)	Virtauksen määrä (m3/min)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois									
525006003700	LEDFanlight-E Rd434-27+36W-830/840/857	63	3000	111	3K/4K/5.7K	120°	32 - 52	190	4.3
525006003800	LEDFanlight-E Rd510-45+40W-830/840/857	85	5000	111	3K/4K/5.7K	120°	32 - 52	220	5.54

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	50,000 h
Polttoikä (L80)	30,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	STEP
RAL-numero	9016
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Kotelointiluokka etupuoli (IP)	IP40
Iskunkestävyyssluokka (IK)	IK02
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 0.05%
Tehokerroin	> 0.9

Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Suojausmateriaali	PMMA

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50°C



Mittapiirustus (mm)

