



Reflector GU10 EcoMax G2

- Korvaa perinteiset GU10 -kantaiset halogeenilamput
- Himmennettävät versiot saatavilla jopa 604 lm asti
- Warm Dim -versiot (1800K - 3000K) saatavilla – valon värilämpötila lämpenee automaattisesti himmennettäessä
- Saatavana värisävyillä 3000K ja 4000K
- Vaaleanhopeinen ulkoviimeistely
- Ei UV/IR-säteilyä
- Merkittävästi pienempi lämmöntuotto kuin halogeenilla, mikä estää tuotteiden värimuutoksia ja vaurioitumisriskiä



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu (W)	Lumens	Teho (W)	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Himmennettävä (Triac)							
800021001900	LEDGU10-E2 2.5W-DIM-830-36D	Halogen 25W	250	2.5	100	3000	0.033
800021002200	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-830-36D	Halogen 35W	350	3.5	100	3000	0.033
800021002300	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-840-36D	Halogen 35W	368	3.5	105	4000	0.033
800021002500	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-830-36D	Halogen 60W	575	5.75	100	3000	0.033
800021002600	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-840-36D	Halogen 60W	604	5.75	105	4000	0.035
Himmennettävä (Triac) / Lämpötila / Himmennys							
800021002800	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-WarmDim-36D	Halogen 35W	350	3.5	100	1.8K-3K	0.035
800021002900	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-WarmDim-36D	Halogen 60W	575	5.75	100	1.8K-3K	0.035

Tekniset tiedot

Polttoikä (L70)	25,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	50,000
Himmennettävyyden	Triac
Säteilykulma	36°
Väri	Hopea
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80

Virta / Shde

Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet

Rungon materiaali	polybutyleenitereftalaatti (PBT)
-------------------	----------------------------------

Ympäristöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20 - 40°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 - 50°C



Mittapiirustus (mm)

