



Spot Performer 3C Compact

- Suorituskykyinen, kompakti kohdevalaisin, korkea Hyötysuhde ja tasainen valonjako
- Saatavana langattomasti himmennettävänä älykkäällä valaistusratkaisulla (BLE2)
- Eri avauskulmat saavutettavissa vaihdettavilla heijastimilla
- Asennus Global/Nordic Aluminium® 3C vaihekiskoihin ja moniin muihin stardikiskoihin
- Saatavana hunajakennosuodattimet häikäisyn vähentämiseksi entisestään (vain muissa kuin CS-versioissa)
- Saatavana mattavalkoisena (WH) ja mattamustana (BL)
- Integroitu CCT-kytkin värin valintaan (3000K-4000K-5000K)



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois/CCT-kytkin							
541001187400	LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-WH	Halogen 100W	10	1000	100	3K/4K/5K	0.37
541001187500	LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-BL	Halogen 100W	10	1000	100	3K/4K/5K	0.37
541001186600	LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-WH	HID 35W	20	2000	100	3K/4K/5K	0.66
541001186700	LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-BL	HID 35W	20	2000	100	3K/4K/5K	0.66
541001186800	LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-WH	HID 50W	30	2550	100	3K/4K/5K	0.82
541001186900	LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-BL	HID 50W	30	2550	100	3K/4K/5K	0.82
Päälle-Pois							
541001053900	LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	3000	0.74
541001053700	LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	4000	0.74
541001052700	LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	3000	0.94
541001053000	LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	4000	0.94
541001053500	LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0.94
541001053300	LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0.94
541001052800	LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0.94
541001052600	LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0.94
Himmennettävä (Triac)							
541001069000	LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-WH	Halogen 100W	10	1200	120	3000	0.435
541001069600	LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-BL	Halogen 100W	10	1200	120	3000	0.435
Smart							
541001167100	LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0.95
541001167200	LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0.95
541001167300	LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0.95
541001167400	LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0.95

Varusteet



541001187800
LEDSpot3C-C-CS R47-Re-flector-24D

550098001000
LEDSpot3C-C-P R65-Re-flector-24D

599007082800
LEDSpot3C-C-P R100-Honeycomb

541001187900
LEDSpot3C-C-CS R68-Re-flector-24D

550098000300
LEDSpot3C-C-P R85-Re-flector-24D

599007082900
LEDSpot3C-C-P R85-Honeycomb

541001188000
LEDSpot3C-C-CS R75-Re-flector-24D

550098000500
LEDSpot3C-C-P R100-Re-flector-24D

599007083000
LEDSpot3C-C-P R65-Honeycomb

CS-sovittimet sopivat CCT-Switch-versioihin ja P-sovittimet muihin kuin CS-versioihin.

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	70,000 h
Polttoikä (L80)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off / Triac / BLE2
Säteilykulma	36°
Max kallistuskulma	85°
Väri	Matta valkoinen / Mattamusta
Värintoistoindeksi (CRI)	> 90
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK03
Suojausluokka	I / II
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitännälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1.0%
Tehokerroin	> 0.9

Virtälähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitännätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Linssin materiaali	Polykarbonaatti

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 - 40°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 - 50°C



OPPLE

LIGHTING.

Mittapiirustus (mm)

