



## Surface Spot Selenalight

- Tyylikäs ja kompakti pinta-asennettava kohdevalaisin
- Helppo "twist-and-lock"-kiinnitysjärjestelmä
- Korkealaatuinen täysmetallinen runko
- Saatavana mattavalkoisena (WH) ja mattamustana (BL)
- Triac-himmennys korkeamman tehon versioissa
- Pieni halkaisija vain 55 ja 75 mm
- Vakio CRI 90



## Tekniset tiedot

| Tuotekoodi                           | Tuotenimi                            | Vastaava hehku-lamppu (W) | Teho (W) | Lumens | Valotehokkuus (lm / W) | Valonväri (K) | RAL-numero | Nettopaino (kg/kpl) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------|--------|------------------------|---------------|------------|---------------------|
| <b>Päälle-Pois/Säädettävä</b>        |                                      |                           |          |        |                        |               |            |                     |
| 541003589600                         | LEDspotRA-Selena-E 5W-930-55D-WH     | Halogen 35W               | 4.8      | 400    | 83                     | 3000          | ○          | 0.22                |
| 541003589700                         | LEDspotRA-Selena-E 5W-930-55D-BL     | Halogen 35W               | 4.8      | 400    | 83                     | 3000          | ●          | 0.22                |
| <b>Päälle-Pois/Kiinteä</b>           |                                      |                           |          |        |                        |               |            |                     |
| 541003590000                         | LEDspotRF-Selena-E 5W-930-55D-WH     | Halogen 35W               | 4.8      | 400    | 83                     | 3000          | ○          | 0.22                |
| 541003590100                         | LEDspotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL     | Halogen 35W               | 4.8      | 400    | 83                     | 3000          | ●          | 0.22                |
| <b>Himmennettävä (Triac)/Kiinteä</b> |                                      |                           |          |        |                        |               |            |                     |
| 541003590400                         | LEDspotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH | Halogen 50W               | 7        | 560    | 80                     | 3000          | ○          | 0.38                |
| 541003590500                         | LEDspotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL | Halogen 50W               | 7        | 560    | 80                     | 3000          | ●          | 0.38                |

## Varusteet



821017003600  
LEDsmart-BLE2-Relay-  
250W-DIM

| Tekniset tiedot                                         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Polttoikä (L70)                                         | 50,000 h                     |
| Polttoikä (L80)                                         | 30,000 h                     |
| Päälle-/poiskytentöjä                                   | 100,000                      |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)                                  | 4                            |
| Himmennettävyys                                         | On-Off / Triac               |
| Säteilykulma                                            | 55°                          |
| Max kallistuskulma                                      | 90°                          |
| Väri                                                    | Matta valkoinen / Mattamusta |
| Värintoistoindeksi (CRI)                                | > 90                         |
| Kotelointiluokka (IP)                                   | IP20                         |
| Iskunkestävyysluokka (IK)                               | IK02                         |
| Suojausluokka                                           | II                           |
| Risk group (EN 62471)                                   | RG1                          |
| Sisältää ohjauslaitteen                                 | Kyllä                        |
| Hehkulankatesti                                         | 650°C                        |
| Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla) | < 1.0%                       |

| Virtalähde          |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Taajuus             | 50 - 60 Hz                             |
| Nimellisjännitealue | 220 - 240 V                            |
| DC input voltage    | Katso luettelon liite / Liitäntätiedot |

| Mekaaniset ominaisuudet |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Rungon materiaali       | Alumiini        |
| Optinen materiaali      | Polykarbonaatti |

| Ympäristöolosuhteet  |            |
|----------------------|------------|
| Toimintalämpötila    | -10 ~ 40°C |
| Käyttölämpötila      | 25°C       |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50°C |



## Mittapiirustus (mm)

