



LED-nauhat - IP20 - Chip On Board (COB)

- Täydellinen valikoima LED-nauhoja
- Saatavilla useita ohjainvaihtoehtoja, mukaan lukien on/off, DALI, 1-10V, PWM
- Laaja profiilivalikoima eri väri vaihtoehtoilla
- Täydellinen valikoima liittimiä IP20-liuskoja varten



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Lumen (lm/m)	LEDs metriä kohti	Teho (W/m)	Pienin leikkauksitus	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Chip On Board (COB)/IP20								
806002000100	LEDStrip-P 12W-927-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	2700	0.1
806002000200	LEDStrip-P 12W-930-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	3000	0.1
806002000300	LEDStrip-P 12W-940-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	4000	0.1

Varusteet



806001009300
LEDStrip Wire-Connector-
SW-COB-IP20



806001009400
LEDStrip Wire-Connector-
SS-COB-IP20



806001009500
LEDStrip Connector-SS-
COB-IP20



806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-
AL



806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-
AL




806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-
AL



806098002600
LEDStrip Profile-Cor-
ner-18x18-AL



806098004400
LEDStrip L-Connector-SS-
COB-IP20



820002006200
LEDDriver 24V-75W-DA-
LI/10V/PWM



820002006300
LEDDriver 24V-150W-DA-
LI/10V/PWM



820002006400
LEDDriver 24V-240W-DA-
LI/10V/PWM



820009008100
LEDDriver 24V-120W



820009008200
LEDDriver 24V-160W



820009008300
LEDDriver 24V-240W

On suositeltavaa käyttää virtalähdettä, jonka teho on 120-150 % LED-nauhan tarvitsemasta kokonaistehosta
Kaikkien profiilien pituus on 2 m, ja niiden mukana toimitetaan polykarbonaattisuojaus sekä 4 päätykappaletta - 2 läpivientiin soveltuvaa päätykappaletta ja 2 tavallista päätykappaletta

Tekniset tiedot

Polttoikä (L70)	50,000 h
Himmennettävyyys	DALI2 / 1-10V / PWM
Värintoistoindeksi (CRI)	> 90
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Risk group (EN 62471)	RGO
Sisältää ohjauslaitteen	Ei

Virtalähde

Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V

Mekaaniset ominaisuudet

Pituus (mm)	5000
-------------	------

Ympäristöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50°C



Mittapiirustus (mm)

