



LED-nauhat - IP20 - RGBW

- Kirkas ja korkealaatuinen valaistus IP20 RGBW LED-nauhalla (CRI > 90)
- Valitse kahdesta miellyttävästä valkoisesta sävystä: lämmin 2700K tai neutraali 4000K
- Helppokäyttöinen vakiojännitteellä 24VDC, saatavana kätevissä 5 metrin rullissa
- Joustava asennus valikoitujen nauhaliittimien ansiosta
- RF-ohjain tukee sekä RGBW- että säädettävää valkoista himmennystä



RGBW RF-ohjain ja RGBW-kaukosäädin ovat välttämättömiä lisävarusteita RGBW-nauhalle

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Lumen (lm/m)	LEDs metriä kohti	Teho (W/m)	Pienin leikkauspituus	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
RGB+W/IP20								
806001022800	LEDStrip-P 19.2W-927-1000-RGBW-IP20	1000	60	19.2	100	50	2700	0.2
806001022900	LEDStrip-P 19.2W-940-1200-RGBW-IP20	1200	60	19.2	100	60	4000	0.2

Varusteet



806001023000
LEDStrip Connector-SS-
RGBW-IP20



806001023100
LEDStrip Wire-Connector-
SW-RGBW-IP20



806001023200
LEDStrip Wire-Connector-
SS-RGBW-IP20



806001023300
LEDStrip RGBW/
TW-RF-Controller



806001023400
LEDStrip RGBW-RF-Remo-
te-Controller



806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-
AL

806098002100
LEDStrip Profile-SF-15x15-
BL



806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-
AL



806098002300
LEDStrip Profile-SF-17x7-BL

806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-
AL



806098002600
LEDStrip Profile-Cor-
ner-18x18-AL



820009007900
LEDDriver 24V-36W



820009008000
LEDDriver 24V-60W



820009008100
LEDDriver 24V-120W



820009008200
LEDDriver 24V-160W



820009008300
LEDDriver 24V-240W

On suositeltavaa käyttää virtalähdettä, jonka teho on 120-150 % LED-nauhan tarvitsemasta kokonaistehosta. Kaikkien profiilien pituus on 2 m, ja niiden mukana toimitetaan polykarbonaattisuojaus sekä 4 päätykappaletta - 2 läpivientiin soveltuvaa päätykappaletta ja 2 tavallista päätykappaletta.

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	70,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	2
Himmennettävyyden	On-Off
Värintoistoindeksi (CRI)	> 90
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Ei

Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V

Mekaaniset ominaisuudet	
Pituus (mm)	100

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50°C



Mittapiirustus (mm)

