



Wall-Mounted Performer G2

- Kestävä, vedenpitävä IP65 LED-valaisin korkealla iskunkestävyysluokalla (IK10)
- Joustava integroidun tehonvalitsimen ansiosta
- Saatavana DALI2 ja Smart Lighting (BLE2) versiot
- MD-liiketunnistinversio 2-vaiheisella himmennyksellä (liikettä tarvitaan aina valaisimen kytkemiseksi päälle)
- Yksi anturilla varustettu valaisin (MD) voi ohjata jopa 9 valaisinta
- Saatavana 3 tunnin turvavalaisimet, joissa on automaattinen testitoiminto (EM3)
- Integroitu CCT-kytkin värien valintaan (3000K-4000K)
- Helppo asentaa ketjutettavuuden ansiosta
- Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Anturilla	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
531002003100	LEDWM-P2 Rd320-14/19W-830/840	CFL 2x26W	14 - 19	1960 - 2660	140	3K/4K	Ei	0.978
Liiketunnistus/päivänvalon tunnistus								
531002003500	LEDWM-P2 Rd320-14/19W-830/840-MD	CFL 2x26W	14 - 19	1960 - 2660	140	3K/4K	Kyllä	1.149
DALI2								
531002003300	LEDWM-P2 Rd320-19W-DALI-830/840	CFL 2x26W	19	2660	140	3K/4K	Ei	1.098
Smart								
531002003400	LEDWM-P2 Rd320-19W-BLE2-830/840	CFL 2x26W	19	2660	140	3K/4K	Ei	1.098
Hätävaloversio 3 tunti/Päälle-Pois								
531002003200	LEDWM-P2 Rd320-14/19W-830/840-EM3	CFL 2x26W	14 - 19	1960 - 2660	140	3K/4K	Ei	1.052
Hätävaloversio 3 tunti/Liiketunnistus/päivänvalon tunnistus								
531002003600	LEDWM-P2 Rd320-14/19W-830/840-MD-EM3	CFL 2x26W	14 - 19	1960 - 2660	140	3K/4K	Kyllä	1.223
Hätävaloversio 3 tunti/DALI2								
531002002400	LEDWM-P2 Rd320-19W-DALI-830/840-EM3	CFL 2x26W	19	2660	140	3K/4K	Ei	1.269
Hätävaloversio 3 tunti/Smart								
531002002500	LEDWM-P2 Rd320-19W-BLE2-830/840-EM3	CFL 2x26W	19	2660	140	3K/4K	Ei	1.269

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	100,000 h
Polttoikä (L80)	70,000 h
Päälle-/poiskytentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off / Anturiohjattu (MD) / DALI2 / BLE2
Sensor type	Päivänvalo ja liikkeen tunnistin (MD)
Sensortechniikka	Ei anturia / Microwave (MW)
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	0 9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK10
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 0.05%
Tehokerroin	> 0.9

Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 - 50°C
Toimintalämpötila (MD)	-30 - 50°C
Toimintalämpötila (EM)	0 - 50°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-30 - 60,-20 - 40°C
Varastointilämpötila (EM)	0 - 60°C



Mittapiirustus (mm)

