



Fanlight

- Combinaison élégante d'un ventilateur de plafond et d'un luminaire
- Moteur de haute qualité et ultra-silencieux
- Pales du ventilateur rétractables automatiquement
- Dimmable avec multi-CCT via la télécommande
- Six vitesses de ventilation réglables
- Flux d'air réversible pour une utilisation tout au long de l'année



Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Puissance (W)	Rendement (lm/W)	Référence CCT (K)	Angle de faisceau	Bruit de fonctionnement (dB)	Flux volumique (m³/min)	Poids Net (kg /pc)
Marche-Arrêt								
525006003700	LEDFanlight-E Rd434-27+36W-830/840/857	63	3000	111	3K/4K/5.7K	120°	32 - 52	190
525006003800	LEDFanlight-E Rd510-45+40W-830/840/857	85	5000	111	3K/4K/5.7K	120°	32 - 52	220

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	50,000 h
Durée de vie (L80)	30,000 h
Cycles marche/arrêt	100,000
Cohérence de couleur (SDCM)	4
Gradabilité	STEP
Numéro RAL	9016
IRC	> 80
Indice de protection (IP)	IP20
Indice de protection côté utilisateur (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Oui
Essai au fil incandescent	650°C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	< 0.05%
Facteur de puissance	> 0.9

Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau cover	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-10 ~ 45°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-25 ~ 50°C



Schéma de dimensions (mm)

