



Ampoule GU10 EcoMax G2

- Rénovation complète des lampes halogènes GU10 existantes
- Versions dimmables disponibles jusqu'à 604 lm
- Versions avec Warm Dim (1800K - 3000K) disponibles - la température de couleur devient automatiquement plus chaude lors de la gradation
- Disponible en 3000K et 4000K
- Avec finition extérieure argentée claire
- Pas de rayonnement UV/IR
- Chaleur émise nettement inférieure à celle des halogènes, évitant la décoloration et les risques d'endommagement des produits



Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids Net (kg /pc)
Dimmable (Triac)							
800021001900	LEDGU10-E2 2.5W-DIM-830-36D	Halogen 25W	2.5	250	100	3000	0.033
800021002200	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-830-36D	Halogen 35W	3.5	350	100	3000	0.033
800021002300	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-840-36D	Halogen 35W	3.5	368	105	4000	0.033
800021002500	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-830-36D	Halogen 60W	5.75	575	100	3000	0.033
800021002600	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-840-36D	Halogen 60W	5.75	604	105	4000	0.035
Dimmable (Triac)/Variation chaude							
800021002800	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-WarmDim-36D	Halogen 35W	3.5	350	100	1.8K-3K	0.035
800021002900	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-WarmDim-36D	Halogen 60W	5.75	575	100	1.8K-3K	0.035

Spécifications techniques

Durée de vie (L70)	25,000 h
Cycles marche/arrêt	50,000
Gradabilité	Triac
Angle de faisceau	36°
Couleur de finition	Metalisé
IRC	> 80

Fourniture électrique

Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Non

Propriétés mécaniques

Structure	Polytéréphtalate de butylène
-----------	------------------------------

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-20 - 40°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-25 - 50°C



Schéma de dimensions (mm)

