



## Stagna Classic vuota

- Plafoniera stagna per l'utilizzo di tubi LED TL (non inclusi)
- Opzioni di cablaggio flessibili sul lato e sul retro
- Soluzione a prova di futuro grazie alla possibilità di manutenzione e sostituzione delle lampade
- Dotato di cablaggio passante 3x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Combinazione perfetta con i tubi OPPLER LED T8

IK08

IP65

## Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Peso netto (kg/pz)
<b>Alloggiamento</b>		
531001001900	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x	0.37
531001002000	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x	0.53
531001002100	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x	0.665
531001002200	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x	0.89
531001002300	LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x	0.89
531001002400	LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-2x	1.13

### Specifiche tecniche

Angolo del fascio luminoso	120°
Colore della finitura	Grigio RAL 7035
Numero RAL	7035
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza agli urti (IK)	IK08
Filo in ingresso Ø (mm)	1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>
Cablaggio interno (mm <sup>2</sup> )	3x1.5 mm <sup>2</sup>
Cavo di ingresso Ø (mm)	7 - 11.5 mm

### Specifiche elettriche


Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	No

### Proprietà meccaniche

Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale dell'ottica	Policarbonato
Clip di montaggio	Acciaio inossidabile



## Disegni tecnici (mm)



Type	A	B	C
L600 1X	666	58	60
L600 2X	666	58	99
L1200 1X	1276	58	60
L1200 2X	1276	58	99
L1500 1X	1576	58	60
L1500 2X	1576	58	99

## Possibilità di installazione

