Lamp Reflector EcoMax GU10

- Eenvoudig te installeren als vervanger van bestaande halogeen GU10-lampen
- Dimbare versies verkrijgbaar tot 575lm
- Verkrijgbaar in 3000K en 4000K
- Met lichtzilveren buitenafwerking
- Geen UV/IR-straling
- Aanzienlijk lagere warmteproductie dan halogeen, waardoor verkleuring wordt voorkomen en het beschadigingsrisico voor goederen wordt verlaagd

DIM

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Dimbaar (Triac)							
140060948	LED-E-GU10-3.5W-3000K-36D-DIM	Halogeen 35W	3.5	245	70	3000	0.033
140060952	LED-E-GU10-3.5W-4000K-36D-DIM	Halogeen 35W	3.5	260	74	4000	0.033
140060949	LED-E-GU10-5,2W-3000K-36D-DIM	Halogeen 50W	5.2	350	67	3000	0.035
140060953	LED-E-GU10-5,2W-4000K-36D-DIM	Halogeen 50W	5.2	360	69	4000	0.035
140060951	LED-E-GU10-7.5W-3000K-36D-DIM	Halogeen 75W	7.5	565	75	3000	0.063
140060955	LED-E-GU10-7.5W-4000K-36D-DIM	Halogeen 75W	7.5	575	77	4000	0.063

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	15,000 h
Aan-/Uit-cycli	50,000
Dimbaarheid	Triac
Bundelhoek	36°
Afwerking	Zilver
Kleurweergave index (CRI)	> 80

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-20 ~ 40°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50°C

GARANTIE 3 JAAR

CE

Maatschets (mm)



Type	A	B
3,5W	54	50
5,2W	54	50
7,5W	57	50