



Lamp Reflector GU10 EcoMax G2

- Volledige retrofit van bestaande halogeen GU10-lampen
- Dimbare versies beschikbaar tot 604 lm
- Versies met Warm Dim (1800K - 3000K) beschikbaar - de kleurtemperatuur wordt automatisch warmer bij dimmen
- Verkrijgbaar in 3000K en 4000K
- Met lichtzilveren buitenafwerking
- Geen UV/IR-straling
- Aanzienlijk lagere warmteafgifte dan halogeen, waardoor verkleuring en risico op beschadiging van goederen wordt vermeden



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Dimbaar (Triac)						
800021001900	LEDGU10-E2 2.5W-DIM-830-36D	Halogeen 25W	2.5	100	3000	0.033
800021002200	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-830-36D	Halogeen 35W	3.5	100	3000	0.033
800021002300	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-840-36D	Halogeen 35W	3.5	105	4000	0.033
800021002500	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-830-36D	Halogeen 60W	5.75	100	3000	0.033
800021002600	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-840-36D	Halogeen 60W	5.75	105	4000	0.035
Dimbaar (Triac)/Warm Dimmen						
800021002800	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-WarmDim-36D	Halogeen 35W	3.5	100	1.8K-3K	0.035
800021002900	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-WarmDim-36D	Halogeen 60W	5.75	100	1.8K-3K	0.035

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	25,000 h
Aan-/Uit-cycli	50,000
Dimbaarheid	Triac
Bundelhoek	36°
Afwerking	Zilver
Kleurweergave index (CRI)	> 80

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polybutyleentereftalaat (PBT)

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-20 - 40°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 - 50°C



Maatschets (mm)

