# Armatuur Lima Pendel

- Stijlvol lineair armatuur met hoogwaardige aluminium behuizing, geschikt voor plafondmontage en pendelmontage
- Ophangset inclusief transparante kabel verkrijgbaar als accessoire
- Verbindingsset-accessoire voor het creëren van lichtlijnen verkrijgbaar
- Verkrijgbaar in DALI en Smart (BLE2)

## Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | UGR | CCT (K) | Netto-gewicht (kg/st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DALI** | | | | | | | | |
| 542005000500 | LEDLima L12-15W-3000-U19-DALI | TL 1x28W | 15 | 1725 | 115 | ≤ 19 | 3000 | 2.55 |
| 542005000600 | LEDLima L12-15W-4000-U19-DALI | TL 1x28W | 15 | 1800 | 120 | ≤ 19 | 4000 | 2.55 |
| 542005000700 | LEDLima L15-18W-3000-U19-DALI | TL 1x35W | 18 | 2070 | 115 | ≤ 19 | 3000 | 3.08 |
| 542005000800 | LEDLima L15-18W-4000-U19-DALI | TL 1x35W | 18 | 2160 | 120 | ≤ 19 | 4000 | 3.08 |
| 542005001300 | LEDLima L12-30W-3000-DALI | TL 1x54W | 30 | 3300 | 110 | ≤ 22 | 3000 | 2.55 |
| 542005001400 | LEDLima L12-30W-4000-DALI | TL 1x54W | 30 | 3450 | 115 | ≤ 22 | 4000 | 2.55 |
| 542005001500 | LEDLima L15-36W-3000-DALI | TL 1x80W | 36 | 3960 | 110 | ≤ 22 | 3000 | 3.08 |
| 542005001600 | LEDLima L15-36W-4000-DALI | TL 1x80W | 36 | 4140 | 115 | ≤ 22 | 4000 | 3.08 |
| **Smart** | | | | | | | | |
| 542003131500 | LEDLima L12-15W-3000-U19-BLE2 | TL 1x28W | 15 | 1725 | 115 | ≤ 19 | 3000 | 2.55 |
| 542003131600 | LEDLima L12-15W-4000-U19-BLE2 | TL 1x28W | 15 | 1800 | 120 | ≤ 19 | 4000 | 2.55 |
| 542003131700 | LEDLima L15-18W-3000-U19-BLE2 | TL 1x35W | 18 | 2070 | 115 | ≤ 19 | 3000 | 3.08 |
| 542003131800 | LEDLima L15-18W-4000-U19-BLE2 | TL 1x35W | 18 | 2160 | 120 | ≤ 19 | 4000 | 3.08 |
| 542003131900 | LEDLima L12-30W-3000-BLE2 | TL 1x54W | 30 | 3300 | 110 | ≤ 22 | 3000 | 2.55 |
| 542003132000 | LEDLima L12-30W-4000-BLE2 | TL 1x54W | 30 | 3450 | 115 | ≤ 22 | 4000 | 2.55 |
| 542003132100 | LEDLima L15-36W-3000-BLE2 | TL 1x80W | 36 | 3960 | 110 | ≤ 22 | 3000 | 3.08 |
| 542003132200 | LEDLima L15-36W-4000-BLE2 | TL 1x80W | 36 | 4140 | 115 | ≤ 22 | 4000 | 3.08 |
| **Noodpakket 1 uur/DALI** | | | | | | | | |
| 549004002400 | LEDLima L12-15W-3000-U19-DALI-EM1 | TL 1x28W | 15 | 1725 | 115 | ≤ 19 | 3000 | 2.85 |
| 549004002500 | LEDLima L12-15W-4000-U19-DALI-EM1 | TL 1x28W | 15 | 1800 | 120 | ≤ 19 | 4000 | 2.85 |
| 549004002600 | LEDLima L15-18W-3000-U19-DALI-EM1 | TL 1x35W | 18 | 2070 | 115 | ≤ 19 | 3000 | 3.38 |
| 549004002700 | LEDLima L15-18W-4000-U19-DALI-EM1 | TL 1x35W | 18 | 2160 | 120 | ≤ 19 | 4000 | 3.38 |
| 549004002800 | LEDLima L12-30W-3000-DALI-EM1 | TL 1x54W | 30 | 3300 | 110 | ≤ 22 | 3000 | 2.85 |
| 549004002900 | LEDLima L12-30W-4000-DALI-EM1 | TL 1x54W | 30 | 3450 | 115 | ≤ 22 | 4000 | 2.85 |
| 549004003000 | LEDLima L15-36W-3000-DALI-EM1 | TL 1x80W | 36 | 3960 | 110 | ≤ 22 | 3000 | 3.38 |
| 549004003100 | LEDLima L15-36W-4000-DALI-EM1 | TL 1x80W | 36 | 4140 | 115 | ≤ 22 | 4000 | 3.38 |
| **Noodpakket 3 uur/DALI** | | | | | | | | |
| 549004003200 | LEDLima L12-15W-3000-U19-DALI-EM3 | TL 1x28W | 15 | 1725 | 115 | ≤ 19 | 3000 | 2.95 |

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | UGR | CCT (K) | Netto-gewicht (kg/st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549004003300 | LEDLima L12-15W-4000-U19-DALI-EM3 | TL 1x28W | 15 | 1800 | 120 | ≤ 19 | 4000 | 2.95 |
| 549004003400 | LEDLima L15-18W-3000-U19-DALI-EM3 | TL 1x35W | 18 | 2070 | 115 | ≤ 19 | 3000 | 3.48 |
| 549004003500 | LEDLima L15-18W-4000-U19-DALI-EM3 | TL 1x35W | 18 | 2160 | 120 | ≤ 19 | 4000 | 3.48 |
| 549004003600 | LEDLima L12-30W-3000-DALI-EM3 | TL 1x54W | 30 | 3300 | 110 | ≤ 22 | 3000 | 2.95 |
| 549004003700 | LEDLima L12-30W-4000-DALI-EM3 | TL 1x54W | 30 | 3450 | 115 | ≤ 22 | 4000 | 2.95 |
| 549004003800 | LEDLima L15-36W-3000-DALI-EM3 | TL 1x80W | 36 | 3960 | 110 | ≤ 22 | 3000 | 3.48 |
| 549004003900 | LEDLima L15-36W-4000-DALI-EM3 | TL 1x80W | 36 | 4140 | 115 | ≤ 22 | 4000 | 3.48 |

## Accessoires

599006008900
LEDLima Connection-Kit

599006009000
LEDLima Suspension-Kit

Pendellengte 1,5 meter.

| Technische specificaties | |
|---|---|
| Levensduur (L70) | 70,000 h |
| Levensduur (L80) | 50,000 h |
| Aan-/Uit-cycli | 100,000 |
| Dimbaarheid | DALI / BLE2 |
| Bundelhoek | 70° |
| Afwerking | Aluminium |
| RAL-Nummer | ○ 9003 |
| Kleurweergave index (CRI) | > 80 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid (IK) | IK02 |
| Beschermingsklasse | I |
| Risicogroep (EN 62471) | RG0 |
| Voorschakelappararaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 650°C |
| Percentage uitval driver (na 5.000 uur) | < 0.5% |
| Vermogensfactor | > 0.9 |

| Elektrische voeding | |
|---|---|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Nom. Spanning | 220 - 240 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

| Mechanische eigenschappen | |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal optiek | Polycarbonaat |

| Omgevingsomstandigheden | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -10 ~ 45°C |
| Gebruikstemperatuur | 25°C |
| Opslagtemperatuur | -25 ~ 50°C |

GARANTIE 5 JAAR

IP 25

CE

## Maatschets (mm)




| Type | A | B | C |
|---|---|---|---|
| L12 | 1200 | 75 | 70 |
| L15 | 1500 | 75 | 70 |