Straatverlichting Roadlight EcoMax

- Slanke en compacte Roadlight-oplossing
- Geavanceerd optisch ontwerp geoptimaliseerd voor straatverlichting
- Hoge efficiëntie tot 125 lm/W
- Accessoires verkrijgbaar voor vele verschillende types paaltoppen en aansluitingen
- Stevige behuizing van gegoten aluminium
- IP66 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit							
705000021800	LEDRoadlight-E 80W-4000	HID 150W	80	10000	125	4000	3.27
705000021900	LEDRoadlight-E 100W-4000	HID 150W	100	12500	125	4000	3.27

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires

705000141900
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60

705098003500
LEDStreetlight 76-Adapter-60

705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60

705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70,000 h
Levensduur (L80)	50,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	150° x 80°
Afwerking	Grijs RAL 870-3
RAL-Nummer	870
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelappararaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 0.5%
Vermogensfactor	> 0.9
Piekspanning beveiliging (kV)	6kV

Elektrische voeding	
Frequentie	50 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	1 m

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Effectieve windbelasting	900 mm^2
Kustlijnbestendig	Ja

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-40 ~ 50°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-30 ~ 60°C

GARANTIE 5 JAAR

IK 25

CE

Maatschets (mm)



Type	A	B	C	D
80W &100W	505	405	235	87