



LED Strip - IP20 -RGBW

- Levendige en hoogwaardige verlichting met IP20 RGBW LED-strip (CRI > 90)
- Kies tussen twee sfeervolle en functionele wittinten: warm 2700K of neutraal 4000K
- Eenvoudig in gebruik met standaard 24VDC-voeding
- Flexibele installatie dankzij een selectie van stripconnectoren
- RF-controller ondersteunt zowel RGBW- als Tunable White-dimming



RGBW RF-controller en RGBW-afstandsbediening zijn noodzakelijke accessoires voor de RGBW-strip

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Lumen (lm/m)	LEDs per meter	Vermogen (W/m)	Minimale snijlengte	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
RGB+W/IP20								
806001022800	LEDStrip-P 19.2W-927-1000-RGBW-IP20	1000	60	19.2	100	50	2700	0.2
806001022900	LEDStrip-P 19.2W-940-1200-RGBW-IP20	1200	60	19.2	100	60	4000	0.2

Accessoires



806001023000
LEDStrip Connector-SS-
RGBW-IP20



806001023100
LEDStrip Wire-Connector-
SW-RGBW-IP20



806001023200
LEDStrip Wire-Connector-
SS-RGBW-IP20



806001023300
LEDStrip RGBW/
TW-RF-Controller



806001023400
LEDStrip RGBW-RF-Remo-
te-Controller



806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-
AL

806098002100
LEDStrip Profile-SF-15x15-
BL



806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-
AL



806098002300
LEDStrip Profile-SF-17x7-BL



806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-
AL



806098002600
LEDStrip Profile-Corner-
18x18-AL



820009007900
LEDDriver 24V-36W



820009008000
LEDDriver 24V-60W



820009008200 (€55,00)
LEDDriver 24V-160W



820009008300 (€70,00)
LEDDriver 24V-240W

Het wordt aanbevolen om een voeding te gebruiken tussen 120% en 150% van het totale vermogen dat nodig is voor de LED Strip
Alle profielen hebben een lengte van 2 m en worden geleverd met een polycarbonaat afdekking en 4 eindkappen - 2 eindkappen geschikt voor draaddoorvoer en 2 standaard eindkappen

Technische specificaties

Levensduur (L70)	70,000 h
Aan-/Uit-cycli	2
Dimbaarheid	On-Off
Kleurweergave index (CRI)	> 90
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Risicogroep (EN 62471)	RGO
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee

Elektrische voeding

Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V

Mechanische eigenschappen

Lengte (mm)	100 / 160
-------------	-----------

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50°C



Maatschets (mm)

