



Reflektor EcoMax GU10

- Możliwość zastosowania w lampach halogenowych GU10
- Wersje z możliwością przyciemniania dostępne do 575 lm
- 3000K + 4000K
- Dostępne w srebrnym kolorze
- Brak promieniowania UV/IR
- wydzielają znacznie mniej ciepła niż żarówki halogenowe, co umożliwia uniknięcie odbarwienia i ryzyka uszkodzenia towarów



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lúmen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
Możliwość przyciemniania (Triac)							
140060948	LED-E-GU10-3.5W-3000K-36D-DIM	Halogen 35W	3.5	245	70	3000	0.033
140060952	LED-E-GU10-3.5W-4000K-36D-DIM	Halogen 35W	3.5	260	74	4000	0.033
140060949	LED-E-GU10-5.2W-3000K-36D-DIM	Halogen 50W	5.2	350	67	3000	0.035
140060953	LED-E-GU10-5.2W-4000K-36D-DIM	Halogen 50W	5.2	360	69	4000	0.035
140060951	LED-E-GU10-7.5W-3000K-36D-DIM	Halogen 75W	7.5	565	75	3000	0.063
140060955	LED-E-GU10-7.5W-4000K-36D-DIM	Halogen 75W	7.5	575	77	4000	0.063

Specyfikacja techniczna

Trwałość (L70)	15,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączenia	50,000
Sciemnianie	Triac
Kąt świecenia	36°
Kolor wykończenia	Srebro
CRI	> 80

Dostawy prądu

Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie

Warunki otoczenia

Zakres temperatur pracy	-20 - 40°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 - 50°C



Rysunki techniczne (mm)

