



Fanlight

- Eleganckie połączenie wentylatora sufitowego i oprawy oświetleniowej
- Wysokiej jakości, bardzo cichy silnik
- Automatycznie wysuwane łopatki wentylatora
- Możliwość ściemniania z multi-CCT za pomocą pilota zdalnego sterowania
- Sześć regulowanych prędkości wentylatora
- Odwracalny przepływ powietrza do użytku przez cały rok



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Moc (W)	Lúmen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kąt świecenia	Poziom dźwięku (dB)	Przepływ objętościowy (m3/min)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off									
525006003700	LEDFanlight-E Rd434-27+36W-830/840/857	63	3000	111	3K/4K/5.7K	120°	32 - 52	190	4.3
525006003800	LEDFanlight-E Rd510-45+40W-830/840/857	85	5000	111	3K/4K/5.7K	120°	32 - 52	220	5.54

Specyfikacja techniczna

Trwałość (L70)	50,000 h
Trwałość (L80)	30,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Ściemnianie	STEP
Numer RAL	9016
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP20
Ingress Protection strony przedniej (IP)	IP40
Udarność (IK)	IK02
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 0.05%
Power factor (PF)	> 0.9

Dostawy prądu

Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V

Właściwości mechaniczne

Obudowa	Aluminium
Wykonanie pokrywa	PMMA

Warunki otoczenia

Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 ~ 50°C



Rysunki techniczne (mm)

