



Reflektor GU10 EcoMax G2

- Pełny retrofit istniejących halogenowych lamp GU10
- Dostępne wersje ściemniane do 604 lm
- Wersje z Warm Dim (1800K - 3000K) dostępne - temperatura barwowa automatycznie staje się cieplejsza podczas ściemniania
- Dostępne w 3000K i 4000K
- Z jasnosrebrnym wykończeniem zewnętrznym
- Brak promieniowania UV/IR
- Znacznie niższa emisja ciepła niż w halogenach, co zapobiega przebarwieniom i ryzyku uszkodzenia towarów



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lúmen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
Możliwość przyciemniania (Triac)							
800021001900	LEDGU10-E2 2.5W-DIM-830-36D	Halogen 25W	2.5	250	100	3000	0.033
800021002200	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-830-36D	Halogen 35W	3.5	350	100	3000	0.033
800021002300	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-840-36D	Halogen 35W	3.5	368	105	4000	0.033
800021002500	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-830-36D	Halogen 60W	5.75	575	100	3000	0.033
800021002600	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-840-36D	Halogen 60W	5.75	604	105	4000	0.035
Możliwość przyciemniania (Triac)/Ciepłe ściemnianie							
800021002800	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-WarmDim-36D	Halogen 35W	3.5	350	100	1.8K-3K	0.035
800021002900	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-WarmDim-36D	Halogen 60W	5.75	575	100	1.8K-3K	0.035

Specyfikacja techniczna

Trwałość (L70)	25,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączenia	50,000
Ściemnianie	Triac
Kąt świecenia	36°
Kolor wykończenia	Srebro
CRI	> 80

Dostawy prądu

Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie

Właściwości mechaniczne

Obudowa	Polybutylene terephthalate (PBT)
---------	----------------------------------

Warunki otoczenia

Zakres temperatur pracy	-20 - 40°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 - 50°C



Rysunki techniczne (mm)

