



Highbay Basic

- Ekonomiczne rozwiązanie LED Highbay o eleganckiej, smukłej konstrukcji
- Dostępny w szerokim zakresie od 10.400 do 31 200 lumenów
- Wysoka skuteczność do 130 lm/W
- Dostępne akcesoria złącze IP65, reflektor, i uchwyt



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lúmen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kąt świecenia	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off								
545001077000	LEDHighbay-B 80W-840-W	HID 250W	80	10400	130	4000	90°	1.56
545001077200	LEDHighbay-B 80W-857-W	HID 250W	80	10400	130	5700	90°	1.56
545001077800	LEDHighbay-B 120W-840-W	HID 400W	120	15600	130	4000	90°	2.05
545001078000	LEDHighbay-B 120W-857-W	HID 400W	120	15600	130	5700	90°	2.05
545001078200	LEDHighbay-B 150W-840-W	HID 400W	150	19500	130	4000	90°	2.05
545001078400	LEDHighbay-B 150W-857-W	HID 400W	150	19500	130	5700	90°	2.05
545001078600	LEDHighbay-B 200W-840-W	HID 400W HO	200	26000	130	4000	90°	2.76
545001078800	LEDHighbay-B 200W-857-W	HID 400W HO	200	26000	130	5700	90°	2.76
545001079000	LEDHighbay-B 240W-840-W	HID 600W	240	31200	130	4000	90°	2.76
545001079200	LEDHighbay-B 240W-857-W	HID 600W	240	31200	130	5700	90°	2.76

Akcesoria



545098007200
LEDHighbay-B Reflector
D236

545098007300
LEDHighbay-B Reflector
D300



543098021900
LEDFixture-IP68-Connec-
tor-Kit-3

545098007400
LEDHighbay-B Reflector
D386



545098007500
LEDHighbay-B Bracket

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	50,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	50,000
Spójność kolorów (SDCM)	5
Sciemnianie	On-Off
Kolor wykończenia	Czarny matowy
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP65
Uderność (IK)	IK08
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	850°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1%
Power factor (PF)	> 0.95
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	4kV



Dostawy prądu	
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie
Długość kabla 230V	1 m

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Aluminium
Optyka	Poliwęglan

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-30 - 50°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-35 - 60°C



Rysunki techniczne (mm)



Type	A	B
80W	228	77
120W	291	78
150W	291	78
200W	375	78
240W	375	78