



Oprawa Lima G2


- Elegancka oprawa liniowa z wysokiej jakości aluminiową obudową — dostępna w wykończeniu aluminiowym lub czarnym
- Modułowe opcje łączenia z konektorami L, T, X oraz I — idealne do linii ciągłych lub niestandardowych układów
- $UGR < 19$ we wszystkich wersjach dla wysokiego komfortu widzenia
- Dostępne wersje z oświetleniem bezpośrednim oraz bezpośrednim/pośrednim z uplightem
- Zestaw zawieszenia w zestawie
- Dostępna jako rozwiązanie DALI2 oraz Smart Lighting (BLE2)



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kolor wykończenia	Masa Netto (kg/szt.)
DALI2								
529000318300	LEDLima-P2 L12-28W-DALI-830/840-U19-BL	TL 1x54W	28	3360	120	3K/4K	■	3
529000318500	LEDLima-P2 L12-28W-DALI-830/840-U19-AL	TL 1x54W	28	3640	130	3K/4K	■	3
529000318700	LEDLima-P2 L15-33W-DALI-830/840-U19-BL	TL 1x54W	33	3960	120	3K/4K	■	3.7
529000318900	LEDLima-P2 L15-33W-DALI-830/840-U19-AL	TL 1x54W	33	4290	130	3K/4K	■	3.7
529000319100	LEDLima-P2 L12-20W-DALI-830/840-D-U19-BL	TL 1x35W	20	2000	100	3K/4K	■	2.9
529000319300	LEDLima-P2 L12-20W-DALI-830/840-D-U19-AL	TL 1x35W	20	2300	115	3K/4K	■	2.9
529000319500	LEDLima-P2 L15-23W-DALI-830/840-D-U19-BL	TL 1x35W	23	2300	100	3K/4K	■	3.6
529000319700	LEDLima-P2 L15-23W-DALI-830/840-D-U19-AL	TL 1x35W	23	2645	115	3K/4K	■	3.6
Smart								
529000318400	LEDLima-P2 L12-28W-BLE2-830/840-U19-BL	TL 1x54W	28	3360	120	3K/4K	■	3
529000318600	LEDLima-P2 L12-28W-BLE2-830/840-U19-AL	TL 1x54W	28	3640	130	3K/4K	■	3
529000318800	LEDLima-P2 L15-33W-BLE2-830/840-U19-BL	TL 1x54W	33	3960	120	3K/4K	■	3.7
529000319000	LEDLima-P2 L15-33W-BLE2-830/840-U19-AL	TL 1x54W	33	4290	130	3K/4K	■	3.7
529000319200	LEDLima-P2 L12-20W-BLE2-830/840-D-U19-BL	TL 1x35W	20	2000	100	3K/4K	■	2.9
529000319400	LEDLima-P2 L12-20W-BLE2-830/840-D-U19-AL	TL 1x35W	20	2300	115	3K/4K	■	2.9
529000319600	LEDLima-P2 L15-23W-BLE2-830/840-D-U19-BL	TL 1x35W	23	2300	100	3K/4K	■	3.6
529000319800	LEDLima-P2 L15-23W-BLE2-830/840-D-U19-AL	TL 1x35W	23	2645	115	3K/4K	■	3.6

Akcesoria


					
529098052800 Lima I-connection-G2	529098052900 Lima L-connection-G2-BL	529098053000 Lima T-connection-G2-BL	529098053100 Lima X-connection-G2-BL	529098053500 LEDLima-P2-Canopy-BL	529098053700 LEDLima-P2-Lens-12m
529098052800 Lima I-connection-G2	529098053200 Lima L-connection-G2-AL	529098053300 Lima T-connection-G2-AL	529098053400 Lima X-connection-G2-AL	529098053600 LEDLima-P2-Canopy-AL	

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	100,000 h
Trwałość (L80)	70,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Sciemnianie	DALI2 / BLE2
Kąt świecenia	90°
Kolor wykończenia	Czarny RAL 9004 / Aluminium
CRI	> 80
UGR	≤ 19
Udarność (IK)	IK03
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1%
Power factor (PF)	> 0.9

Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń
Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Aluminium
Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 ~ 50°C



Rysunki techniczne (mm)



Type	A	B	C
L12	1202	85	70
L15	1502	85	70