



Taśm LED - IP20 - RGBW

- Żywe i wysokiej jakości oświetlenie z taśmą LED RGBW IP20 (CRI > 90)
- Wybierz spośród dwóch przyjemnych odcieni bieli: ciepłej 2700K lub neutralnej 4000K
- Łatwa obsługa dzięki standardowemu zasilaniu 24VDC i dostępności w praktycznych rolkach 5 m
- Elastyczny montaż dzięki wybranym złączom taśm LED
- Kontroler RF obsługuje ściemnianie RGBW i Tunable White



Kontroler RF RGBW i pilot RGBW to niezbędne akcesoria do taśmy RGBW

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Strumień świetlny (lm/m)	Moc (W/m)	LEDs na metr	Minimalna długość cięcia	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
RGB+W/IP20								
806001022800	LEDStrip-P 19.2W-927-1000-RGBW-IP20	1000	19.2	60	100	50	2700	0.2
806001022900	LEDStrip-P 19.2W-940-1200-RGBW-IP20	1200	19.2	60	100	60	4000	0.2

Akcesoria



806001023000
LEDStrip Connector-SS-
RGBW-IP20



806001023100
LEDStrip Wire-Connector-
SW-RGBW-IP20



806001023200
LEDStrip Wire-Connector-
SS-RGBW-IP20



806001023300
LEDStrip RGBW/
TW-RF-Controller



806001023400
LEDStrip RGBW-RF-Remo-
te-Controller



806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-
AL

806098002100
LEDStrip Profile-SF-15x15-
BL



806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-
AL



806098002300
LEDStrip Profile-SF-17x7-BL

806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-
AL



806098002600
LEDStrip Profile-Cor-
ner-18x18-AL



820009007900
LEDDriver 24V-36W



820009008000
LEDDriver 24V-60W



820009008100
LEDDriver 24V-120W



820009008200
LEDDriver 24V-160W



820009008300
LEDDriver 24V-240W

Zaleca się stosowanie zasilacza o mocy od 120% do 150% całkowitej mocy potrzebnej do zasilania taśmy LED. Wszystkie profile mają długość 2 m i są dostarczane z poliwęglanową osłoną oraz 4 zaślepkami - 2 zaślepkami przystosowanymi do prowadzenia przewodów i 2 standardowymi zaślepkami

Specyfikacja techniczna

Trwałość (L70)	70,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	2
Sciemnianie	On-Off
CRI	> 90
Stopień ochrony (IP)	IP20
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Nie

Dostawy prądu

Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V

Właściwości mechaniczne

Długość (mm)	100
--------------	-----

Warunki otoczenia

Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 ~ 50°C



Rysunki techniczne (mm)

