



Wall Spot

- Kinkiet do bezpośredniego i pośredniego rozsyłu światła akcentowego stosowany w nowoczesnej architekturze
- Stopień ochrony IP65 z wysoką odpornością na uderzenia wynoszącą IK06
- Odporna na korozję obudowa z odlewanego aluminium bez widocznych śrub (stal nierdzewna)
- System Loop-in i loop-out zapewniający łatwą instalację
- Dostępne różne kąty świecenia dzięki akcesoriom do reflektorów
- Szerokie zastosowania, zarówno w obiektach handlowych i mieszkalnych
- IP65 i konstrukcja nadająca się do zastosowań przybrzeżnych



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lúmen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kąt świecenia	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off								
715000003100	LEDWallSpot-E Rd60-10W-830-24D-WH	Halogen 75W	10	750	75	3000	24°	0.6
715000002900	LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-WH	Halogen 75W	10	800	80	4000	24°	0.6
715000002800	LEDWallSpot-E Rd60-10W-830-24D-BL	Halogen 75W	10	750	75	3000	24°	0.6
715000002600	LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-BL	Halogen 75W	10	800	80	4000	24°	0.6

Akcesoria



715000002700
LEDWallSpot-Rd60-Reflec-
tor-60D

715000003000
LEDWallSpot-Rd60-Reflec-
tor-15D

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	50,000 h
Trwałość (L80)	30,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP65
Uderność (IK)	IK06
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzonym drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1.0%
Power factor (PF)	> 0.9

Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Aluminium
Optyka	Poliwegan
Odporność na zastosowania przybrzeżne	Tak

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-30 - 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-30 - 60°C



Rysunki techniczne (mm)

