



Spot Linear

- Elegante família de projectores lineares de encastrar também com versão wallwasher disponível
- CRI95 como standard para toda a família
- Versão de 12W equipada com seletor CCT (3000K-4000K)
- Projetor de encastrar com conceito de lente único para baixo encandeamento (UGR < 10)
- Corpo em alumínio fundido para maior dissipação de calor







Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Ângulo de abertura	Peso Neto (kg/pc)
Ligado-Desligado								
541003824200	LEDSpotRc-Linear-E L50-2W-930-30D	Halogen 20W	2	140	70	3000	30°	0.13
541003824300	LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-30D	Halogen 100W	12	600	50	3K/4K	30°	0.27
541003824400	LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-AS	Halogen 100W	12	720	60	3K/4K	40° x 90°	0.26

Fornecimento Elétrico

Frequência

Especificações técnicas				
Vida útil (L70)	50,000 h			
Vida útil (L80)	30,000 h			
Ciclos on/off	100,000			
Mac Adam (SDCM)	5			
Regulação	On-Off			
Acabamento	Branco mate			
IRC	> 95			
Grau de proteção (IP)	IP20			
Resistência ao impacto (IK)	IK03			
Classe de proteção	II			
Grupo de risco (EN 62471)	RGO			
Driver incluído	Sìm			
Ensaio do fio incandescente	650°C			
Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas)	< 1%			
Fator de potência	> 0.5 / 0.9			

Tensão nominal AC	220 - 240 V				
DC input voltage	Não				
B					
Propriedades mecânicas					
Material da estrutura	Alumínio				
Condições ambientais					
Temperatura de funcionamento	-10 ~ 45°C				
Temperatura de aplicação	25°C				
Temperatura de armazenamento	-25 ~ 50°C				

50 - 60 Hz





Dimensões (mm)





