



## Pannello flessibile per soffitti modulari

- Pannello LED ad incasso a basso consumo energetico, progettato appositamente per soffitti modulari con struttura metallica
- Distribuzione uniforme della luce con basso abbagliamento ( $UGR < 19$ ) - ideale per applicazioni negli uffici
- Disponibile in dimensioni personalizzate a partire da 100 pezzi, con misure di 1180-2250 mm (lunghezza) e 115-600 mm (larghezza)
- Tempi di consegna di circa 4 mesi



## Specifiche tecniche

| Codice prodotto | Descrizione                        | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen | Efficacia (lm/W) | TDC (K) | CRI  | Peso netto (kg/pz) |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------|------------------|---------|------|--------------------|
| <b>DALI2</b>    |                                    |                 |             |       |                  |         |      |                    |
| SP_140001010    | LEDBR-Lu-P L1690-185-30W-DALI2-840 |                 | 30          | 4000  | 125              | 4000    | > 90 |                    |

Disponibile su richiesta con Connettore Wieland GST18 o Wago WINSTA, o spina Euro/Schuko. Le versioni DALI2 sono compatibili con l'illuminazione di emergenza centrale secondo EN 50172.

## Accessori



140060852  
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m



542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto        |                                    |            | Imballaggio             |                    |               |            |
|-----------------|------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                        | EU HS Code | Dimensioni (mm) (LxLxA) | Peso lordo (kg/pz) | EAN           | pz/cartone |
| SP_140001010    | LEDBR-Lu-P L1690-185-30W-DALI2-840 | 94051190   | 0x0x0                   | 0.00               |               | 1          |
| 140060852       | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m  | 73121020   | 510x100x11              | 0.40               | 6956321895266 | 1          |
| 542098000800    | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h        | 85044083   | 490x390x150             | 0.98               | 6941497702340 | 1          |

| Specifiche tecniche                    |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Durata (L70)                           | 100.000 h      |
| Durata (L80)                           | 70.000 h       |
| Durata (L90)                           | 50.000 h       |
| Cicli On/Off                           | 100.000        |
| Uniformità di colore (SDCM)            | 3              |
| Dimmerabilità                          | DALI2          |
| Angolo del fascio luminoso             | 75 °           |
| Colore della finitura                  | Bianco RAL9003 |
| Numero RAL                             | 9003           |
| UGR                                    | 19             |
| Grado di protezione parte incasso (IP) | IP20           |
| Resistenza agli urti (IK)              | IK02           |
| Classe di isolamento                   | II             |
| Gruppo di rischio (EN 62471)           | RG0            |
| Con alimentatore                       | True           |
| Prova del filo incandescente           | 650 °C         |
| Frequenza guasto del driver (5000 ore) | ≤ 1 %          |
| Fattore di potenza (PF)                | ≥ 0,9          |

| Specifiche elettriche   |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza               | 50 - 60 Hz                                            |
| Tensione nominale       | 220 - 240 V                                           |
| Tensione di ingresso CC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |

| Specifiche materiali  |               |
|-----------------------|---------------|
| Materiale del corpo   | Acciaio       |
| Materiale dell'ottica | Policarbonato |

| Condizioni di applicazione  |             |
|-----------------------------|-------------|
| Temperatura operativa       | -10 ~ 45 °C |
| Temperatura di applicazione | 25 °C       |
| Ambiente di stoccaggio      | -25 ~ 50 °C |



## Disegni tecnici (mm)

