



- Panel LED empotrado de bajo consumo, diseñado específicamente para techos modulares con rejilla metálica
- Distribución uniforme de la luz con bajo deslumbramiento (UGR < 19) - ideal para oficinas
- Disponibilidad de tamaños personalizados a partir de 100 unidades, con dimensiones de 1180-2250 mm (largo) y 115-600 mm (ancho)
- Plazo de entrega de aproximadamente 4 meses



## Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo            | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | CCT (K) | IRC  | RAEE | Peso Neto (kg/pc) |
|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|---------|------|------|-------------------|
| Smart           |                                    |                  |              |       |                 |         |      |      |                   |
| SP_150101010    | LED BR-To-P L1720-185-30W-BLE2-840 |                  | 30           | 4000  | 125             | 4000    | > 90 | 0.9  |                   |

Se puede solicitar con conector tripolar o pentapolar Wieland GST18, Wago WINSTA o Euro/Schuko. Las versiones DALI2 son compatibles con la iluminación de emergencia central según EN 50172.

## Accesorios



140060852  
LED Fixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m



542098000800  
LED Panel RC-SI U19 EM-kit 1h

## Información sobre el embalaje

| Artículo        |                                    |                    | Caja                      |                    |               |         |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo            | Código HS de la UE | Dimensiones (mm) (LxAxAI) | Peso Bruto (kg/pc) | EAN           | Pc/caja |
| SP_150101010    | LED BR-To-P L1720-185-30W-BLE2-840 | 94051190           | 0x0x0                     | 0.00               |               | 1       |
| 140060852       | LED Fixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020           | 510x100x11                | 0.40               | 6956321895266 | 1       |
| 542098000800    | LED Panel RC-SI U19 EM-kit 1h      | 85044083           | 490x390x150               | 0.98               | 6941497702340 | 1       |

| Especificaciones técnicas                       |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Vida útil (L70)                                 | 100.000 h      |
| Vida útil (L80)                                 | 70.000 h       |
| Vida útil (L90)                                 | 50.000 h       |
| Ciclos de encendido/apagado                     | 100.000        |
| Consistencia del color (SDCM)                   | 3              |
| Regulabilidad                                   | BLE2           |
| Ángulo del haz de luz                           | 90 °           |
| Color de la carcasa                             | Blanco RAL9003 |
| Número RAL                                      | 9003           |
| UGR                                             | 19             |
| Protección de entrada - parte empotrada (IP)    | IP20           |
| Grado de resistencia (IK)                       | IK02           |
| Clase de protección                             | II             |
| Grupo de riesgo (EN 62471)                      | RG0            |
| Controlador incluido                            | Correcto       |
| Prueba de hilo incandescente                    | 650 °C         |
| Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas) | ≤ 1 %          |
| Factor de potencia                              | ≥ 0,9          |

| Suministro eléctrico  |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Frecuencia            | 50 - 60 Hz                   |
| Voltaje AC            | 220 - 240 V                  |
| voltaje de entrada CC | Ver anexo del catálogo       |
|                       | Especificaciones de conexión |

| Propiedades            |               |
|------------------------|---------------|
| Material de la carcasa | Acero         |
| Material óptico        | Policarbonato |

| Condiciones de aplicación |             |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura operativa     | -10 ~ 45 °C |
| Temperatura de aplicación | 25 °C       |
| Entorno de almacenamiento | -25 ~ 50 °C |



## Esquema de dimensiones (mm)

